

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПромТехСтандарт»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации
Per. № РОСС RU.32001.04ИБФ1



МЕРИДИАН

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕРИДИАН" (ООО "МЕРИДИАН")

115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5, эт 5 п 9 к 17 оф 22
phone: +7 (499) 841-69-01; email: zakaz@meridianlab.ru
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ16, сроком действия до 25.03.2021 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ МРД/042020/1886 от 28.12.2020 года

Место проведения испытаний:

Испытательная лаборатория ООО «МЕРИДИАН»

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 117342, улица Бутлерова, дом 17, этаж/комн 3/199, телефон: +74955320526, электронная почта: akterm@mail.ru

Наименование продукции:

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «АКТЕРМ Антисепт»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 117342, улица Бутлерова, дом 17, этаж/комн 3/199

Технический регламент:

ГОСТ 12.1.007-76

Дата получения образца:

05.11.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1.

Наименование показателя	Норма	Соответствие
1. Устойчивость окраски к свету, баллы, не менее: Удовлетворительная Хорошая Очень хорошая Отличная	4 5 6 7	Соответствует
2. Устойчивость к истиранию, число истираний	По таблице 2.	Соответствует
3. Разрушающее усилие во влажном состоянии (в машинном направлении), Н, не менее	6	Соответствует
4. Белизна, %, не менее	70,0	Соответствует
5. Устойчивость рельефа тиснения для обоев тисненых дуплекс, %, не менее	70	Соответствует
6. Вредные вещества, выделяемые обоями при эксплуатации в воздушную среду жилых и общественных зданий, концентрация, мг/м ³	ПДК и метод определения показателя устанавливаются в межгосударственных санитарных нормах и правилах или, при их отсутствии, в нормативных документах национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора СанПиН 2.1.2.729-99.	Соответствует

Таблица 2.

Марка обоев	Устойчивость к истиранию, число истираний, не менее, на аппарате (приборе)		Испытательная среда	Соответствие
	ИКБ-4	ИКБ-3м		
В-0	5	5	Вода дистиллированная или деионизованная	Соответствует
В-1	20	15	Вода дистиллированная или деионизованная	Соответствует
М-1	30	35	2%-ный раствор хозяйственного мыла	Соответствует
М-2	100	100	2%-ный раствор хозяйственного мыла	Соответствует
М-3	40	-	Абразивная смесь	Соответствует
С	20	6	-	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы **СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 12.1.007-76

Руководитель лаборатории:



И.В. Николаева

Испытатель:



Н.М. Анишимова



АКТЕР